

Инструкция по установке ремкомплекта ограничителей дверей ТИП 67

1. Снимите внутреннюю обшивку двери. Выкрутите болт и две гайки крепления ограничителя двери и извлеките его из двери.



2. Вынимаем опорные скобы.



3. Извлеките фиксатор и пружину. Повторите операцию для второй стороны.



Вы увидите стальные фиксаторы.



4. Очистите шток, корпус и пружины от грязи, насухо протрите их. Аппликатором нанесите со всех сторон сухую смазку на шток. Дайте смазке высохнуть несколько минут. Сухая смазка сделает ход ограничителя мягче на этапе притирки.



5. Замените стальные фиксаторы новыми шариками, вставьте их в пружины и установите в корпус.



6. Прижимая пружину заглушкой, вставьте опорную скобу в прорезь, затем задвиньте ее до упора. Повторите операцию для другой стороны ограничителя.



7. Теперь ваш ограничитель двери стал лучше. Установите ограничитель в дверь, закрутите болт и две гайки крепления, поставьте обшивку.



Желательно смазать шарнир ограничителя двери, так как он может скрипеть. Смазывать шарнир нужно смазкой для замков и петель. Для этого сначала смойте с шарнира грязь, пыль и высохшую смазку.

Важно! Использовать составы WD-40 в качестве постоянного заменителя смазки недопустимо.

Это достаточно летучий состав, он быстро высыхает, оставляя рабочую поверхность незащищенной. После использования WD-40 следует по возможности быстро обработать эту поверхность нормальной смазкой.

Если в шарнире ограничителя появился большой зазор, то при открывании и закрывании двери могут появиться щелчки. Проверьте отсутствие люфта в шарнире, при необходимости устраните его.

Мы не рекомендуем использовать жидкие и консистентные смазки для смазывания фиксаторов и штока ограничителя двери, так как это может привести к преждевременному износу фиксаторов из-за налипания пыли и частиц. Для увеличения срока службы и при появлении посторонних шумов в ограничителе двери для смазывания штока и вкладышей можно использовать сухие смазки.